

## ゴム印用スポンジ

商品種別	色	厚み【mm】	サイズ【mm】	庫 出荷分 単位
両面スポンジ売れ筋	G	1	300×450	1
両面スポンジ	G	1.5	300×450	1
L版のり付きスポンジ	G	1.5	500×500	1
シルクのり付きスポンジ(	3/OR	1.5	200×500	1
シルクのり付きスポンジ	G	0.8	200×500	1
シルク片面のり付きスポンジ	G	1.5	200×500	1
のり付き黒スポンジ	黒	1.5	95×500	1
見出しタック トップスター用	G	1.5	200×500	1
シルクスポンジ(のり無し)	G	1	1000×1000	1
シルクスポンジ(のり無し)	G	1.5	1000×1000	1
シルクスポンジ(のり無し)	G	2	1000×1000	1
シルクスポンジ(のり無し)	G	3	1000×1000	1
シルクスポンジ(のり無し)	G	4	1000×1000	1
吸着スポンジ	黒	3	1000×1000	1

※色名 G:グリーン、OR:オレンジ

## ゴム印付属材料

商品種別	卸	在庫 区分	出荷 単位			
トップスプレー 420ml 1						
見出しインキセット						
見出しインキチューブ入り 黒 40g						
見出しインキ缶入り 黒、赤 50g						
UVインキ 1kg			1			
見出しローラー(小) 経26×幅30mm			1			
見出しローラー(大) 経40×幅45mm			1			
ツヤニス 250cc			1			
ツヤニス 500cc			1			
ツヤニス 4リットル			1			
ツヤニス 16リットル			1			
ニスうすめ液 250cc			1			
ニスうすめ液 500cc			1			
ニスうすめ液 4リットル						
ニスうすめ液 16リットル						
マジッククリーナー 250cc						
マジッククリーナー 500cc						
ゴムのり 1.8リットル						
アラビアのリ 1kg						
SPボンド 1リットル(木製台木用)						
ニューダイン 500cc(プラスチック台木用)						
アクリダイン 20cc(トップスター用)						
瞬間接着剤 1						
耐熱布(並目) 920×500mm 1枚単価			1			
耐熱布(並目) 920×1000mm m単価			1			
耐熱布(荒目) 920×500mm 1枚単価			1			
耐熱布(荒目) 920×1000mm m単価						
デキストリン 5kg						
タルク 5kg						
スキン 1束			1			
シアノンS 20g(接着剤)						

## 両面テープ 産庫 出荷 1

	名	称	台木用	ST	セキスイ	TOP	TOP		NS用赤	シリコン用	ER
幅	記	号			S	811HL	815AT			8625HPW	
	長	5	50m巻	50m巻	30m巻	50m巻	50m巻	50m巻	50m巻	25m巻	50m巻
5 ੈ ヵ 巾			1	1	-		-	-	1	1	-
50 ੈ ₁巾				_	_		_	_	_	_	_
100 ⁼்ரா				_	_	_	_	_	-	-	_
120 ⁼்ரா				_	_	_	_	_	-	-	_
150 ੈ ₁巾				_	_	_	_	_	_	_	_
170 小巾									_	_	_
200 ैं ர巾				_	_	_	_	_	_		_
210 ैं ர巾				_		_	_	_		_	

※「TOP 811HL」は在庫限りで終了です。代替商品は「TOP 815AT」になります。

平成25年11月1日一部改定

商品名	基材	商品特徴	
·台木用(USI 523)	不織布	主に木製台木に向いている。粘着剤量が多い。	
•ST (815ST)	不織布	万能タイプ。	
・セキスイ(S)	紙	接着固定に優れている。	
•TOP (811HL)	不織布		
(代替は815AT)	イト派队1円	プソリル/ フラロの技術に叫いている。 柏相用里が揺んめ。 	
•ZiO•NS (8616S)	フィルム	フィルム基材で破れにくく透明。はがしやすいのも特徴。	
•NS赤(赤)	不織布	赤色の両面テープ。NSシートに使うと赤が強調される。	
・シリコン用 (8625HPW)	フィルム	シリコンゴム用両面テープ。表面、裏面あり	
•ER(8840ER)		各種台木に強力に接着。ヨコすべりにも強いタイプ。	
-ER (0040ER)		各種金属・プラスチックや、ゴム・PE・PPなどにも接着固定。	